

AGRU Gas-Lock


DAS SCHNELLSCHLUSS-
VENTIL FÜR DEN SICHEREN
GASROHRBETRIEB



Code	Dimension	Spezifikation
9P272XXXX00	d _a 20, 32 mm	1,0-5,0 bar

DER AGRU GAS-LOCK

- Schließt und stoppt den Gasfluss sofort bei Schadensfällen
- Wird perfekt in AGRU Anbohrschellen und Druckerbohrventilen integriert
- Ist einfach und schnell zu installieren
- Ist das zuverlässige Sicherheitsventil für den Gasfluss



Der AGRU Gas-Lock ist das Schnellschlussventil für die Verwendung in Gasleitungen. Der Einbau erfolgt in Polyethylen-Formteilen (z.B. Anbohrschellen oder Druckerbohrventilen) bei Anschlussleitungen. Der Gas-Lock schließt bei auftretenden Beschädigungen der Rohrleitungen aufgrund von plötzlicher Durchflusserhöhung in Sekundenbruchteilen. Der Gasstrom wird damit unterbrochen und das Ausströmen des Gases kann dadurch langfristig und sicher gestoppt werden. Nach erfolgter Reparatur bzw. dem Austausch der beschädigten Rohrleitung kann der Gas-Lock mittels Druckausgleich zwischen der Versorgungsleitung und der drucklosen Leitung wieder in Betrieb genommen werden.